

FLUCHT WIE TEA ROOM

ST. + 258 FERTIG
GLASBAUSTEINE 30/30 CM
HINTERKANT STURZ
1 CM WANNERIT AN DECKE

DW Ø 10 CM

ENTLÜFTUNG LUFTSCHUTZ Ø 10 CM

DACHVORSPRUNG SIEHE DETAIL

+0.16
+0.08

ADEN

1 BIS GIPSPLATTEN
ABRIEB
SPANNTEPPICH 1 CM
BERZUG 4 CM
ISOLATION 3 CM

~689

A — A

185
460

270

950

~542

70 25 70 25 70 25 70 140
130 130 130 130

FENSTER ZUMAUERN

ST. + 246

GLASBAUSTEINE
STURZ + 258 FERTIG

KELLERABGANG
14 x 26 x 17

D.K. MAUERBRÜSTUNG + 1.04 RWH

TREPPENLOCH

358

+0.16
+0.12

185

169

DECKE HERUNTERGEHÄNGT

DIN 18

ABBRECHEN

DIN 18

KINGS UMSÄULE SPIEGEL

BEST. ABLAUF WEGEN
INTERZUG VERSCHIEBEN

SCHIEBER

ISOLATION 1 CM WANNERIT
AN DECKE

GLASFRONT SIEHE DETAILPLAN NR. 178/
BEMAUERTE KINGSLE BIS D.K. + 0.42

EINGANG

SCHIEBER

ABLAUF NACH ANGABE DER BAULEITUNG!
SPIEGEL AN HOLZKONSTRUKTION

STURZ GLEICHE HÖHE WIE
BESTEHENDER STURZ ÜBER
SCHLÜFENSTER

VORDERKANT STURZ

BEFALLSBRUCH

SCHAUKASTEN
DEMONTIERBAR

BEST. ABLAUF

SCHIEBER

BEST. ABLAUF

SCHAUFENSTER

SPIEGEL

SPIEGEL

VORDERKANT VORDACH NEUBAU

VORDERKANT BESTEHENDES VORDACH

1 BIS HIER ABBRUCH

~671

820