ezzo

F-307
AG = +7.81
DG = +5.48
RAL XXX

F-306
AG = +7.81
DG = +5.48
RAL XXX

isolante dietro parapetto
14x15 altezza 121 cm da grezzo

180 — 5
dettaglio canaletta

20
65

isolante a pavimento 2P
XPS 300, sp. 4cm

isolante a pavimento 2P
XPS 300, sp. 6cm

isolante in getto sottosoletta tetto

dettaglio canaletta

COMPRESSORE AC 300

COMPRESSORE AC 300

Controsoffitto H=2.42m

parete divisoria
intonaco interno
muratura isolante tipo calmo, s. 12 cm
isolamento fonico in lana di roccia, s. 3 cm
muratura in cotto, s. 15 cm
intonaco interno

3.3.4

PI-304

3.2.5

F-304
AG = +8.31
DG = +5.48
RAL XXX

F-305
AG = +8.31
DG = +5.48
RAL XXX

PI-303

PI-301

lastra in cartongesso sopra serramento e parete

65 20

Controsoffitto H=2.42m

Controsoffitto H=2.42m

Controsoffitto H=2.42m

3.2.3

PI-302

3.2.4

vuotatoio

3.2.1

3.2.2

F-303
AG = +7.81
DG = +5.48
RAL XXX

Lift
Schindler 3000
vano 160/175 incl.tec
cabina 110/140
vedi piano spec. Schindler

predisposizione secondo citofono-placca cieca

COMUNE

seguire dettaglio porte blindate

PE-302 EI30

PE-301 EI30

SPITEX

seguire dettaglio porte blindate

3.0.0

s.g.	+8.31
s.f.	/
p.f	+5.61
p.g.	+5.48

1

1P-2P
17 Alzate
28 Pedata
vedi piano spec.

100x100
CVU

37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

PREDISPOSIZIONI WC E LAVABO

LASTRE EI30 per TUTTA LA LUNGHEZZA DELLA PARETE

Controsoffitto H=2.40m

3.1.1

PI-301

3.1.2

isolante dietro
14x15 altezza 1

F-302
AG = +7.81
DG = +5.48
RAL XXX