PI-104
PI-105
Controsoffitto H=2.50m
72.5
125
45
1.1.7
1.1.8
Lift
Schindler 3000
vano 160/175 incl.tec
cabina 110/140
vedi piano spec.
Schindler
ELETTRICO
locale
tecnico
vuotatoio
lavabo
parete divisoria
intonaco interno
muratura isolante tipo calmo, s.15 cm
controparete con lana a fiocchi, s. 17.5
doppia lastra Duraline, s. 2.5 cm
lisciatura in gesso
lasciare predisposizioni dei bagni
AG = +1.10
DG = -1.33
RAL XXX
F-112
302.72 = -1.10
-1.10 rispetto R1-pt
PT-1P
17 Alzate
28 Pedata
vedi piano spec.
1.0.2
s.g. +1.70
s.f. /
p.f -1.10
p.g. -1.33
EI30
PE-105
PILASTRI INCAPSULATI LASTRE EI30
parete divisoria
intonaco interno
muratura isolante tipo calmo, s.12 cm
doppia lastra in cartongesso, s. 2.5 cm
controparete con lana a fiocchi, s. 15
doppia lastra in cartongesso, s. 2.5 cm
lisciatura in gesso
AG = +1.10
DG = -1.33
RAL XXX
F-113
RCIALE
RESIDENZA 3
FE soletta 1P
16. 15. 14. 13. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 21. 20. 19. 18. 17.
EI30
PE-101
PE-104
EI30
lavandino
lavandino
Controsoffitto H=2.50m
1.2.1
FE finito 1P
AG = +1.10
DG = -1.33
RAL XXX
F-114
striscia
in getto
striscia
in getto
1.0.4
F-118
AG = +1.10
DG = -1.33
RAL XXX
F-117
AG = +1.10
DG = -1.33
RAL XXX
F-116
AG = +1.10
DG = -1.33
RAL XXX
F-115
AG = +1.10
DG = -1.33
RAL XXX
COMMERCIALE
FE soletta
balcone 1P
isolantein getto
sottosoletta 1P