Lüftung
BF: 70.55 m²
RH: 2.70 m
R18.b_U2_2
OK FB: -6.62
OK RB: -6.67
B: Zementüberzug
W:Sichtbeton
D: Sichtbeton
Grösse BF angepasst

TH_R18.b_-2
BF: 6.06 m²
RH: 2.68 m
R18.b_U2_1
OK FB: -6.62
OK RB: -6.67
B: Zementüberzug
W:Sichtbeton
D: Sichtbeton
Grösse BF angepasst

Stahlbetonstütze 30/30cm
gem. Angaben Ingenieur

Decke über 2.UG
D:28cm, UK RD: -3.92

Bodenplatte Liftschacht
D: 30cm, OK RB: -4.69

OK F Bodenplatte -6.62

RD über 2.UG
D: 26cm, UK RD -3.94

Neue Türe EI30-C

Treppe -2.UG-1.UG
9 x S à 17.83 cm
10 x A à 28 cm

Treppe -2.UG-1.UG
8 x S à 18 cm
8 x A à 28 cm

Endgiebeltreppe siehe Pln. AUS 3.12.0116_Typ 7

Anpassung Treppenhaus und Eingang Lüftungsraum

AK unterer Versatz
Podest/Treppenauflager

AK oberer Versatz
Podest/Treppenauflager

Bodenplatte 2UG, D: 30cm
OK RB: -6.67

RD über 2.UG D: 26cm
UK RD -2.73

RD 2UG Zwischenpodest
D=26cm OK RD: -5.28⁵

Stahlbetonstütze 30/30cm
gem. Angaben Ingenieur

OK F Zwischenpodest -5.19⁵

Bodenplatte UG, D: 30cm
OK RB: -6.67

AK RD über 2.UG D:28cm

Bodenplatte 1.UG, D: 30cm
UK RB: -4.08

Decke über 2.UG
D:28cm, UK RD: -4.06

AK Aussenwand in Flucht best. Aussenwand

Best. Aussenwand

AK Bodenplatte

AK Fassade 1.UG

AK Bodenplatte 1.UG

FS_06