AG

OK SICHTBETON + 0.25

R. BR. + 0.92
F. BR. + 0.95
R. ST. + 2.06

R. SCHW. 0.00
F. SCHW. + 0.03
R. ST. + 2.06

R. BR. + 0.88

R. ST. + 2.14

DECKENEINL. 5CM STYRODUR 2800 S

E.06

E.13

E.02 KÜCHE

E.01

± 0.00	B:
- 0.14	W:
+ 2.42	D:

E.03 ESSPL.

± 0.00	B:
- 0.14	W:
+ 2.42	D:

OK GLATTSTR. +0.90

VORFABR. TREPPEN-LÄUFE : S. PLANE BAUINGENIEUR !

ROHR ø 25

ZULUFT CHEMINEE 2 x ø 12.5 IN WAND AXE + 0.20

CHEMINEE S. SPEZ. PLAN

E.04 WOHNZIMMER

E.05 ZIMMER

E.10 ZIM

± 0.00	B:
- 0.14	W:
+ 2.42	D:

GANZE FASSADE:
R. SCHW. 0.00
F. SCHW. + 0.03
R. ST. + 2.06

DECKENEINLAGE 5CM STYRODUR 2800 S

OK MAUERWERK + 2.30

R = 1.70

7.96⁵

16.00 F