eingang gewerbe 4

ca 130

automatische schiebetür
mit nottaster od.
notöffnungsvorrichtung

metallblende

VR 90 M metallblende

VR 90 M metallblende

VR 90 M metallblende

dämmung 20cm

dämmung 20cm

bodenaufbau EG H2/H3

belag	1 cm
anhydrit- UB	8 cm
PE- folie	
trittschalldämmung (EN: 0.039 W/mK)	2 cm
wärmedämmung (EN: 0.024 W/mK)	10 cm
stahlbeton	

< LBW doppelständer 2-fach beplankt und entkoppelt
für erhöhte schalldämmanforderung $R'_w + C = 42dB$

aufbau:
2x 1.25cm spezial GPK (z.B. KNAUF PIANO)
metallständer entkoppelt / gedämmt
2x 1.25cm spezial GPK (z.B. KNAUF PIANO)

wc
BF: 5.2 m²
RH:2.95 m

01.0003	±0.00
	- 0.21

b: ...
w: ...
d: ...

gewerbe
BF: 138.9 m²
RH: 2.95 m

01.0004	±0.00
	- 0.21

b: UB roh
w: abrieb
d: beton gestrichen

haustechnik

KS BO GS

installationen für teeküche vorsehen!

pfosten-riegelsystem EI 30

WAS-H >

WAS-DW >

WAR-DW >

gartenventil frostsicher >

aussparung in wandscheibe 23 / 5cm

briefkasten-sonnerie- anlage:

felder-anzahl whg.:
felder-anzahl gewerbe:

7550.01.0004